



SCHEDA TECNICA

DESCIALBANTE

PULITORE A SCAMBIO CATIONICO PER RIMUOVERE SCIALBI A CALCE E INCROSTAZIONI CALCAREE

DESCIALBANTE si presenta come un impasto con colore giallo-aranciato che può variare da lotto a lotto, senza per questo perdere in efficacia.

Il preparato risulta facilmente disperdibile in acqua demineralizzata con la quale dopo opportuna miscelazione in misura di 1 parte di DESCIALBANTE con 7-8 parti di acqua, in peso, fornisce un impasto da applicare a spatola su superfici di diverso orientamento. Si consiglia di bagnare preventivamente il supporto con acqua demineralizzata.

Utilizzando quantità di poco maggiori di acqua si ottengono impasti più scorrevoli, stendibili a pennello.

DESCIALBANTE esplica la propria attività di scambio ionico che l'impasto ed il supporto rimangono bagnati, per cui come in altre metodologie di impacco si consiglia di proteggere dall'evaporazione ed essiccamento con film di polietilene, o anche alluminio.

La quantità di acqua, la consistenza dell'impasto così come la durata dell'applicazione vanno ricercate volta per volta a seconda del manufatto e del problema di pulitura da risolvere. Il preparato di DESCIALBANTE agisce per scambio di ioni; è quindi un sistema che agisce delicatamente e con gradualità (risultando perfettamente controllabile) e cessa non appena viene meno il veicolo-acqua dell'impasto o per rimozione dello stesso; è quindi necessario, qualora lo strato da rimuovere sia consistente, una rimozione meccanica grossolana dell'incrostazione, da effettuarsi in genere a bisturi.

Il prodotto ha caratteristiche acide, ed occorre evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi, né tanto meno va ingerito.

Perdendo umidità e diventando polverulento diventa maggiormente irritante.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE

DESCIALBANTE è IRRITANTE e può causare lesioni oculari o all'apparato respiratorio se inalato quando secco. In caso di contatto accidentale lavare subito con abbondante acqua. Non infiammabile.

Conservare ben chiuso in luogo fresco. La stabilità in confezioni originali è di almeno due anni. Per la manipolazione del prodotto secco è sempre consigliato l'uso di maschere antipolvere e occhiali.

NOTA: le informazioni in questo bollettino sono basate sulle migliori conoscenze ed esperienza di laboratorio e non impegnano la responsabilità di I.M.A.R. ITALIA